

SAKSILAVANOSTIN - SÄHKÖ

SISÄKÄYTTÖ

IM 5980 MC

VAKIOVARUSTEET

- Etupyörissä sähköinen tarkka voimansiirto
- Negatiiviset sähkömagneettiset pysäköintijarrut, sähköisellä katkaisijalla
- 90° sähköinen ohjaus
- Ohjausyksikkö kierrekaapelilla
- Työlavien levennys **0.36m**
- Manuaalinen hätälaskuysikkö
- Nostosylinterin LHCS-venttiili (Load holding-control-safety)
- Akkupaketti 24V-185Ah C5
- Akkulaturi automaattisella latausvirran katkaisijalla
- Liikkeen huomioääni, äänimerkki, tuntimittari
- Kallistusmittari hälytysäänellä ja liikkeen pysäytyksellä
- Mekaaninen vetopyörien irtikytkentä hätätilanteissa
- Värjäämättömät joustokumirenkaat
- Sähköinen nostosaksien suojaus
- Kuoppatuet
- Akun ohjausjärjestelmä, jossa automaattinen katkaisu
- Ylikuormitusanturit
- CE - EN280 merkitty
- 220V kaapelivalmius
- Huomiomajakka
- Proportionaalinen hallinta diagnostiikalla

OPTIOT

- 230V/110V kaapeli varustettuna pistokkeella, pistorasialla ja turvakytkimellä
- Geeliakkupaketti
- Huomiomajakkapaketti, 2kpl
- Paineilma työlavalle

		IM 5980 MC
Saksien lukumäärä		4
A (työtasonkorkeus)	mm	5800
B (työskentelykorkeus)	mm	7800
C (maavara: kuoppatuki ylös/alas)	mm	90 / 22
D (rakennekorkeus)	mm	2130
E (min. työtasonkorkeus)	mm	972
Kantavuus (sis. 2 henk.)	kg	220
Ajomoottori	V/kW	24/2,4
Nostomoottori	V/kW	24/2,2
Akku	V/Ah	24/185 c5
Akun paino	kg	4x28
Akkuvaraaja	V/A	24/20
Öljytilavuus	Lt.	7
Max ajonopeus	km/h	0 ÷ 4
Ajonopeus työkori ylhäällä	km/h	0,6
Mäennousukyky	%	25
Kääntösäde - sisäinen	m	0
Kääntösäde - ulkoinen	m	1,65
Rengaskoko	mm	325x100
Rengastyypit		joustokumi
Max sivu/pituus kallistuskulma	astetta	1,5 / 2,5
Paino	kg	1730

Kalustomestarit Suomi Oy
Tykistökatu 4, 20520 Turku

puhelin:
email:

050 590 8899
myynti@kalustomestarit.fi



7,8m
Työkorkeus

