

**EMS-sarja | 1000 kg**

**Puolisähköinen pinoamisvaunu sopii intensiiviseen materiaalinkäsittelyyn ja jatkuvaan nostamiseen. Kompakti rakenne takaa pienen kääntösäteen. Nopeat nosto-/laskunopeudet.**

**Helppo ja tasainen ohjaus tekee pinoamisvaunusta turvallisen ja helppokäyttöisen. Helppo hydrauliiikan, sähköjen ja akkujen huolto. Suuri akku, 150Ah/12V takaa useita työtunteja yhdellä latauksella. Sisäänrakennettu laturi.**

**Täydellinen valinta, kun ahtaissa tiloissa vaaditaan korkeaa tuottavuutta.**

| TEKNISET TIEDOT                           |                     |                    |                    |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| Tuotenumero                               | EMS-1016            | EMS-1027           | EMS-1035           |
| Nostomasto                                | Simplex 1-vaiheinen | Duplex 2-vaiheinen | Duplex 2-vaiheinen |
| Kapasiteetti (kg)                         | 1000                | 1000               | 1000               |
| Kuorman painopiste (mm)                   | 600                 | 600                | 600                |
| Nostokorkeus, min-maks. (mm)              | 85 - 1600           | 85 - 2700          | 85 - 3500          |
| Nostonopeus, pika-normaali (mm/s)         | 130 - 80            | 130 - 80           | 130 - 80           |
| Laskunopeus, kuormalla/ilman kuormaa (mm) | 190 - 400           | 190 - 400          | 190 - 400          |
| Haarukan mitat (PxLxK) (mm)               | 1150x160x50         | 1150x160x50        | 1150x160x50        |
| Haarukoiden ulkoleveys (mm)               | 540                 | 540                | 540                |
| Ohjauspyörä (mm)                          | Ø180x50             | Ø180x50            | Ø180x50            |
| Haarukkapyörä (mm)                        | Ø74x70              | Ø74x70             | Ø74x70             |
| Kääntösäde (mm)                           | 1350                | 1350               | 1350               |
| Ulkomitat (PxLxK) (mm)                    | 1660x800x2060       | 1660x800x1920      | 1660x800x2330      |
| Korkeus masto ylimmässä asennossa (mm)    | 2060                | 3355               | 4060               |
| Akku (V/Ah)                               | 2x12/60             | 2x12/75            | 2x12/75            |
| Akun tyyppi                               | Huoltovapaa         | Huoltovapaa        | Huoltovapaa        |
| Nostomoottori (kW)                        | 1,6                 | 1,6                | 1,6                |
| Paino (kg)                                | 350                 | 460                | 500                |

