

MATALAPROFIILINEN NOSTOPÖYTÄ

Nostokorkeus 85 - 860mm
Nostoteho 1000 - 1500kg

KALUSTOMESTARIT
MYynti | VUOKRAUS | RAHOITUS | HUOLTO | VARAOSAT



SL1001

Matalaprofiilinen nostopöytä | U-muotoinen

Kiinteä sähköhydraulinen U-nostopöytä on suunniteltu erityisesti kuormalavojen käsittelyyn tavallisen käsikäyttöisen haarukkavaunun kanssa ● Asennus ei vaadi rampia tai syvennystä ● Madallettu korkeus on vain 85 mm ● Valmistettu tukevista teräslevyistä parhaan lujuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi ● Erillinen tehoyksikkö (IP54), joka sijoitetaan nostopöydän viereen ● Haarukan sisäpituus 1080 mm ● Kaapeli 3-vaiheleitäntään 380 V/16 Ah ● Standardin EN1570-1 ja ANSI/ASME-normien mukainen




SU1001

Matalaprofiilinen nostopöytä | Rampilla

Kiinteät sähköhydrauliset nostopöydät on suunniteltu asennettavaksi ilman syvennystä ● Madallettu korkeus on vain 85 mm ● Valmistettu tukevista teräslevyistä parhaan lujuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi ● Erillinen tehoyksikkö (IP54), joka sijoitetaan nostopöydän viereen ● Mukana siirrettävä ramppi ● Kaapeli 3-vaiheleitäntään 380 V/16 Ah ● Standardin EN1570-1 ja ANSI/ASME-normien mukainen



SU1001



Mittaluonnos SU1001.

TEKNISET TIEDOT

Tuotenro		SL1001	SL1003	SL1502	SU1001	SU1500
Tyyppi		Matalaprofiili rampilla			Matalaprofiili U-muoto	
Kapasiteetti	kg	1000	1000	1500	1000	1500
Pöydän koko (P x L)	mm	1450x1140	1450x800	1600x1000	1450x1140	1600x1200
Rungon koko (P x L)	mm	1076x1330	1736x1330	1430x936	1076x1330	1430x1136
Iskunpituus	mm	775	775	775	775	755
Paino	kg	357	357	401	280	380
Nostokorkeus, min-max.	mm	85-860	85-860	105-870	85-860	105-860
Nostoaika max. Korkeuteen	s	18	15	20	15	20
Haarukoiden sisämitta	mm	-	-	-	590	590
Haarukoiden leveys	mm	-	-	-	275	305
Nostomoottori		380V/50Hz 1.1 kW	380V/50Hz 1.1 kW	380V/50Hz 1.1 kW	380V/50Hz 1.1 kW	380V/50Hz 1.5 kW

050 590 8899

OTA YHTETTÄ JA PYYDÄ TARJOUS >>>

myynti@kalustomestarit.fi