

batmatic**FP2150****103 - 118kg****YKSISUUNTAINEN MAANTIIVISTÄJÄ****BENSA****DIESEL**

FP2150 soveltuu asfalttipintojen korjaukseen, kivilaattojen asennukseen, putkistojen kunnostukseen ja maisemointiin sekä kaikenlaisien maapintojen tiivistämiseen. Sen ominaisuudet ja kompakti muotoilu, jotka mahdollistavat helpon kuljetuksen, tekevät mallista suosittuun urakoitsijoiden ja vuokraajien keskuudessa. Mallia on kehitetty pienintä yksityiskohtaa myöten: tärylevy pyörästetyillä reunoilla vähentää jälkiä asfalttipinnoilla tiivistyksen aikana, taittuva ohjausaisa, huoltovapaa täry-yksikkö ovat vain muutamia ominaisuuksia, jotka tekevät Batmatic FP2150 maantiivistäjästä vankan ja luotettavan. FP2150 on Batmatic yhteensuuntaan liikkuvien tärylätkien tehokkain malli, ja se on saatavana bensiini- tai dieselmoottorilla.

**FP2150 W bensa**

Dieselmallissa on kaasuvipu kiinteillä esiasetuksilla, joka mahdollistaa tasaisen etenemisnopeuden

**FP2150 W diesel****FP2150 R diesel**


MALLI	TÄRYLEVY (LxP)	PAINO	POLTTOAINE	MOOTTORI	
FP2150 R Suojakaarella	500 x 610 mm	103 kg	BENSA	Robin EX 17	4,2 kW (5,7 HP)
		103 kg	BENSA	Honda GX 160	3,6 kW (4,8 HP)
		104 kg	BENSA	Kohler SH 265	4,8 kW (6,5 HP)
		116 kg	DIESEL	Hatz 1 B20	3,7 kW (5,0 HP)
FP2150 W Suojakaarella ja vesisäiliöllä	500 x 610 mm	105 kg	BENSA	Robin EX 17	4,2 kW (5,7 HP)
		105 kg	BENSA	Honda GX 160	3,6 kW (4,8 HP)
		106 kg	BENSA	Kohler SH 265	4,8 kW (6,5 HP)
		118 kg	DIESEL	Hatz 1 B20	3,7 kW (5,0 HP)

**20-30 cm****25 m/min****20°****90 Hz****21 kN****LISÄVARUSTEET**

12 litran
vesisäiliö



Vulkollan® pehmustelevy kivipinnoille



Batroller-rullasto kivipinnoille



Vakiovarusteena
siirtopyörät