

**batmatic**

# CR3050/3265 177 - 195kg

## KAKSISUUNTAINEN MAANTIIVISTÄJÄ

BENSA

DIESEL

Batmatic CR3050 ja CR3265 soveltuvat asfaltin kunnostamiseen, perustusten, kaivojen, kaivantojen tiivistämiseen sekä pihakivien- ja laattojen tehokkaaseen asennukseen. Max 32kN tiivistysvoima ja 90Hz värähtelytaajuus mahdollistaa laadukkaan maantiivistyksen aina 50cm saakka (hiekkasora). 500-650mm työleveydellä ja kaksisuuntaisuudella mallisarjaa voidaan käyttää suurempien alueiden tiivistystyöhön, mutta menettämättä kevyiden yksisuuntaisten tärylätkien ketteryyttä ja käytettävyyttä. Hallintakahvan yksinkertainen ja tukeva kiinnitys tekevät mallisarjasta turvallisia käyttää, kuljettaa ja varastoida. Hydraulisesti säädettävä ajonopeus mahdollistaa tarkan liikuttelun kohteissa, joissa tarvitaan enemmän tiivistämistä. Mallisarjan avoinrakenne mahdollistaa optimaalisen ja nopean pääsyn moottoriin ja komponentteihin huoltoa varten. CR3050 ja CR3265 on saatavana bensa- ja diesikäyttöisenä.



Dieselmallissa on kaasuvipu kiinteillä esiasetuksilla, joka mahdollistaa tasaisen etenemisnopeuden



CR3050 bensa



CR3050 diesel



CR3265 diesel



MALLI	TÄRYLEVY (L x P)	PAINO	POLTTOAINE	MOOTTORI	
CR3050	500 x 700 mm	177 kg	BENSA	Robin EX 17	4,2 kW (5,7 HP)
		177 kg	BENSA	Honda GX 160	3,6 kW (4,8 HP)
		178 kg	BENSA	Kohler SH 265	4,8 kW (6,5 HP)
		190 kg	DIESEL	Hatz 1 B20	3,7 kW (5,0 HP)
CR3265	650 x 700 mm	182 kg	BENSA	Robin EX 17	4,2 kW (5,7 HP)
		182 kg	BENSA	Honda GX 160	3,6 kW (4,8 HP)
		183 kg	BENSA	Kohler SH 265	4,8 kW (6,5 HP)
		195 kg	DIESEL	Hatz 1 B20	3,7 kW (5,0 HP)



40-50 cm



22 m/min



20°



90 Hz



30-32 kN

### LISÄVARUSTEET



10 litran  
vesisäiliö



Vulkollan® pehmustelevy kivipinnoille



Vakiovarusteena  
siirtopyörät