

**batmatic**

# CR4550 237 - 253kg

## KAKSISUUNTAINEN MAANTIIVISTÄJÄ

**BENSA****DIESEL**

Batmatic CR4550 soveltuu pienten ja keskikokoisten alueiden, perustusten ja kaivojen tehokkaaseen tiivistämiseen. CR4550:n 45kN tiivistysvoima ja 70Hz värähtelytaajuus mahdollistaa laadukkaan maantiivistyksen aina 75cm saakka (hiekkasora). 500mm työleveydellä ja kaksisuuntaisuudella mallisarja lisää tuottavuutta ja ketteryyttä samaan aikaan. Säädettävästä ohjaisaisasta saa tukevan otteen, hydraulisesti säädettävä ajonopeus mahdollistaa tarkan liikuttelun kohteissa, joissa tarvitaan enemmän tiivistämistä. Mallisarjan avoinrakenne mahdollistaa optimaalisen ja nopean pääsyn moottoriin ja komponentteihin huoltoa varten. Sähköstartti (optio) sekä ohjaisaisaan integroitu kaasukahva tekevät Batmatic CR4550:sta helppokäyttöisen ja mukavan tärylätjän. CR4550 on saatavana bensa- ja dieselmallina.

**CR4550**

Kaikissa Batmaticin kaksisuuntaisissa maantiivistäjissä on tukeva ja turvallinen kahvakiinnike kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi

**60-75 cm****22 m/min****20°****70 Hz****45 kN**

MALLI	TÄRYLEVY (L x P)	PAINO	POLTTOAINE	MOOTTORI	
CR4550	500 x 750 mm	237 kg 238 kg	BENSA DIESEL	Honda GX 270 Hatz 1 B30	6,3 kW (8,4 HP) 5,0 kW (6,8 HP)
CR4550-AE	500 x 750 mm	253 kg 251 kg	DIESEL DIESEL	Hatz 1 B30 Kohler 15LD350	5,0 kW (6,8 HP) 5,5 kW (7,5 HP)

AE: Sähköstartti

**LISÄVARUSTEET**

Vulkollan® pehmustelevy kivipinnoille



Sähköstartti SDRC valvontapaneelilla