

batmatic**FP1650****88 - 92kg****BENSA****YKSISUUNTAINEN MAANTIIVISTÄJÄ**

FP1650 tärylätkä soveltuu pieniin maaperän tiivistystöihin hiekalla tai soralla sekä asfalttipintojen korjauksiin.


Sen ominaisuudet ja kompakti muotoilu, jotka mahdollistavat helpon kuljetuksen, tekevät mallista suosittuun urakoitsijoiden ja vuokraajien keskuudessa. Mallia on kehitetty pienintä yksityiskohtaa myöten: tärylevy pyörästetyillä reunoilla vähentää jälkiä asfalttipinnoilla tiivistyksen aikana, taittuva ohjausaisa, huoltovapaa täryyksikkö ovat vain muutamia ominaisuuksia, jotka tekevät Batmatic FP1650 maantiivistäjästä vankan ja luotettavan.

**FP1650 G****FP1650 R****FP1650 W****15-25 cm****25 m/min****20°****90 Hz****16 kN**

MALLI	TÄRYLEVY (L x P)	PAINO	POLTTOAINE	MOOTTORI
FP1650 G nostokoukulla	500 x 560 mm	88 kg 88 kg 89 kg	BENSA BENSA BENSA	Robin EX 17 Honda GX 160 Kohler SH 265 4,2 kW (5,7 HP) 3,6 kW (4,8 HP) 4,8 kW (6,5 HP)
FP1650 R suojakaarella	500 x 560 mm	89 kg 89 kg 90 kg	BENSA	Robin EX 17 Honda GX 160 Kohler SH 265 4,2 kW (5,7 HP) 3,6 kW (4,8 HP) 4,8 kW (6,5 HP)
FP1650 W Suojakaarella ja vesisäiliöllä	500 x 560 mm	91 kg 91 kg 92 kg	BENSA	Robin EX 17 Honda GX 160 Kohler SH 265 4,2 kW (5,7 HP) 3,6 kW (4,8 HP) 4,8 kW (6,5 HP)

LISÄVARUSTEET12 litran
vesisäiliö

Vulkollan® pehmustelevy kivipinnoille



Batroller-rullasto kivipinnoille

Vakiovarusteena
siirtopyörät**KALUSTOMESTARIT**

MYynti | VUOKRAUS | RAHOITUS | HUOLTO | VARAOSAT

Soita ja pyydä tarjous 050 590 8899

myynti@kalustomestarit.fi